

## YOSHINO LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

### ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ)

LAUROCRYL®	ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΑ%	ΔΙΑΛΥΤΗΣ	ΙΞΩΔΕΣ 25° C ΩΣ ΕΧΕΙ dPa.s	ΟΞΥΤΗΤΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
<b>B-505</b>	60	Τολουόλη	30 – 90	max 7	Αστάρια τοίχου, βερνίκι πέτρας
<b>B-516</b>	60	Ξυλόλη	30 – 90	max 7	Χρώματα σπρέι, αστάρια τοίχου, βερνίκι πέτρας
<b>B-700</b>	60	Τολουόλη	20 – 50	max 18	Χρώματα διαγραμμίσεως οδών
<b>B-711</b>	60	Ξυλόλη	30 – 90	max 18	Χρώματα σπρέι, χρώματα διαγραμμίσεως οδών
<b>B-731</b>	60	Οξικός βουτυλεστέρας	40 – 90	max 18	Χρώματα διαγραμμίσεως οδών, χρώματα σπρέι
<b>B-800</b>	60	White spirit*	80 – 120	max 5	Αστάρια τοίχου, χρώματα τοίχου
<b>B-900</b>	60	Shellsol D40	45 – 85	max 5	Αστάρια τοίχου, χρώματα τοίχου

\* Περιεκτικότης αρωματικών στο W.S. = 16 – 18%